

Hill-Rom™

Civière de transport



Civrières de transport Hill-Rom™

Aperçu

Caractéristiques clés des civières de transport Hill-Rom™:

- **317 kg (700 lb) de charge maximale**
- **Faible poids** pour des entrées et des sorties plus sûres de la civière
- **Systèmes de support thérapeutique:** Mousse, Tempur-Pedic™, AccuMax Quantum™*
- **Poignées de poussée ergonomiques**
- **Le dispositif intégré de transport de la tige porte-sérum** aide à manœuvrer plus aisément la civière et la tige porte-sérum mobile
- **Support et plateau de bonbonne d'oxygène intégrés***
- **Verrouillage extrême, frein aux quatre roues**
- **Lavable à pression**
- **Pièces garanties trois ans** et soudure du cadre garantie à vie

La civière de transport Hill-Rom™ (P8005) est un choix rentable pour les urgences, le bloc opératoire, l'unité de soins post-anesthésiques ou les installations ambulatoires. Cette civière offre une mobilité, un confort et une qualité inégalés.

Mobilité. Facile à diriger et à immobiliser, cette civière est munie d'un système Steering Plus™ de dernière génération en option, pour des virages et un contrôle impeccables. Verrouillage extrême standard et système de freinage aux quatre roues pour une plateforme solide et stable.

Confort. Les patients immobilisés sur des civières pour des durées prolongées en raison de surencombrement courent le risque de développer des escarres. Notre matelas pneumatique de civière de 12,7 cm innovant AccuMax Quantum™ est le seul matelas de civière non assisté à redistribution dynamique de pression muni de la technologie Controlled Release™ (déverrouillage contrôlé).

Qualité. Nos cadres renforcés sont en acier épais de qualité automobile pour une qualité durable. Hill-Rom™ s'efforce d'aider les personnels soignants à gérer une population de plus en plus obèse. Accordant une importance particulière à la sécurité du patient et à celle du personnel soignant, Hill-Rom™ est la seule compagnie qui conçoit et teste toutes les civières jusqu'à une charge de 317 kg (700 lb).

* Fonctions en option

Hill-Rom™

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

Caractéristiques

	Fonctions standard	Fonctions en option
317 kg (700 lb) de charge maximale	●	
66 cm (26 po) de large	●	
66 cm (30 po) de large		●
Pédales de freinage/direction (tête et pied de la civière)	●	
Pédales de freinage/direction (des quatre côtés)		●
Roulette de direction adaptée aux recoins	●	
Système de direction Steering Plus™ nouvelle génération		●
Support de bonbonne d'oxygène muni d'un plateau		●
Poignées de poussée ergonomiques		●
Poignées de poussée ergonomiques et support de tige porte-sérum intégré		●
Tige porte-sérum fixe (2 niveaux)		●
Système de barrière latérale se repliant vers le bas	●	
Matelas en mousse haute densité de 7 ou 10 cm (3 ou 4 po) muni de coupe-feu	●	
Mousse à densité multiple Comfortline™ de 12,7 cm (5 po) munie de coupe-feu		●
Matelas Tempur-Pedic™ de 7 ou 10 cm (3 ou 4 po)		●
Plan de couchage AccuMax Quantum™ (Elastimax ou Hypolex) de 12,7 cm (5 po)		●
Couleurs des pare-chocs : choix de pare-chocs rouges ou neutre-clairs avec des soufflets neutres	Choix	

Accessoires

- Tige porte-sérum
- Étriers
- Accoudoir
- Porte-dossiers
- Appui-pied convertible
- Appui-pied détachable
- Coussin de rallonge pour pied
- Système de transfusion
- Dispositif de transport de tige porte-sérum
- Porte-radiographies latéral
- Porte-bonbonne d'oxygène liquide
- Plan de couchage
- Porte-bonbonne d'oxygène
- Distributeur de papier en rouleau
- Plateau du patient
- Revêtements de barre latérale
- Oreiller pour civière
- Sangles de transport
- Plateau multi-usage

Caractéristiques techniques

Civrières de transport Hill-Rom™

Limite de poids maximum	317,5 kg (700 lb)
Position abaissée : du sol à la surface de la civière.....	52,5 cm (20,7 po)
Position élevée : du sol à la surface de la civière.....	87 cm (34,25 po)
Longueur hors tout	210,8 cm (83 po)
Largeur hors tout	81,3 cm (32 po)
.....ou	91,4 cm (36 po)
Longueur de la barrière latérale	119,4 cm (47 po)
Hauteur de la barrière latérale au dessus du matelas/surface	36,8 cm (14 po)
Taille du matelas	66 cm x 190,5 cm (26 po x 75 po)
.....	76,2 cm x 190,5 cm (30 po x 75 po)
Élévation maximale de la tête	90°
Positions déclive et proclive maximales.....	18°
Vide entre le sol et la base	8,9 cm (3,5 po)
Diamètre des roues	20,3 cm (8 po)

Hill-Rom se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques techniques et aux modèles sans préavis. La seule garantie que Hill-Rom s'engage à respecter est la garantie écrite formelle qui accompagne ses produits, offerts en vente ou en location.


© 2011 Hill-Rom Services, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.



Matelas VPC AccuMax Quantum™



Matelas médical Tempur-Pedic®



Matelas en mousse de 12,7 cm (5 po) Comfortline™




Support de bonbonne d'oxygène



Poignées de poussée ergonomiques grises et dispositif de transport de tige porte-sérum



Poignées de poussée ergonomiques bleues et dispositif de transport de tige porte-sérum



Le système Plus Steering™ nouvelle génération permet des virages et des contrôles impeccables



Plateau multi-usage intégré



Tige porte-sérum fixe (3 niveaux) intégrée