Thermomètres électroniques Filac^MC 3000 AD et Filac^MC 3000 EZ

Précision. Selon votre rythme. *Rapide.*

COVIDIEN

Vitesse et précision ne sont pas juste une prédiction, nous les promettons.

Les thermomètres électroniques Filac 3000 AD et Filac 3000 EZ sont munis d'une technologie de pointe pour offrir une lecture des plus précises et rapides de l'industrie sous divers formats faciles d'utilisation.

Thermomètres électroniques Filac[MC] 3000 AD et Filac[MC] 3000 EZ

PRÉCIS ET RAPIDE

La famille de thermomètres électroniques Filac 3000 offre la meilleure précision et la plus grande rapidité de sa classe. Nos thermomètres de différents formats répondent aux besoins de précision, de lecture rapide en moins de 5 secondes ou d'une lecture de pointe en moins de 10 secondes. La conception brevetée, les méthodes d'étalonnage contrôlé et les procédés de fabrications strictes contribuent à la précision et la fiabilité exceptionnelle.

Mode	Précision	Rapidité
Mode rapide	+/-0,3°C	3 à 5 secondes
Mode standard	+/-0,1°C	6 à 10 secondes
Mode direct	+/-0,1°C	60 à 120 secondes

FACILE À UTILISER

La conception compacte et robuste du thermomètre électronique Filac 3000 se tient debout sur une surface plane et les poignées en caoutchouc aident à le tenir. L'interface intuitive à icônes dotée d'un écran rétroéclairé facilite la lecture et la barre de progression unique indique l'état de la prise de la température. Le modèle AD comprend des caractéristiques de fonctionnement de pointe et une minuterie pour le pouls.

CONTRÔLE DE L'INFECTION

La conception de la chambre d'isolement brevetée, la sonde et le câble de la sonde codées-couleur ainsi que les couvre-sondes ACCUSYSTEM[MC] à usage unique du thermomètre électronique Filac 3000 réduisent les risques d'infection croisée et aide aux mesures de contrôle de l'infection. Les couvre-sondes servent de barrière pour le contrôle de l'infection tout en agissant comme medium de transfert de la chaleur du patient au thermomètre ce qui contribue à la précision du système.

1. Couvre-sonde à chargement et rejet sans contact aide au contrôle de l'infection.
2. La conception adaptée de la sonde résiste au bris et augmente la durabilité.
3. Le choix du site de la prise de la température et du mode (buccal, axillaire, rectal, direct ou à froid) offre une durabilité pour obtenir la mesure la plus précise et la plus pertinente cliniquement.
4. L'interface utilisateur à icônes sur écran rétroéclairé facilite l'utilisation.

Le thermomètre électronique Filac 3000 est muni d'une chambre d'isolement codée-couleur. Chacune des chambres d'isolement comprend une sonde individuelle, un puits de sonde et un support à couvre-sonde. Ce système breveté offre les avantages d'un thermomètre électronique tout en réduisant les risques de contamination croisée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Précision
- Mode rapide ± 0,3 °C (± 0,6 °F)
- Mode standard ± 0,1 °C (± 0,2 °F)
- Mode direct ± 0,1 °C (± 0,2 °F)

Durée de la prise de la température
- Mode rapide : < 5 s oral
- Mode standard : < 10 s oral; < 14 s axillaire ou rectal
- Mode direct : 1 à 2 minutes oral, axillaire ou rectal
- Mode à froid : < 15 s; < 20 s axillaire ou rectal

Plage du fonctionnement à la température ambiante
- 10 à 40 °C (50 à 104 °F) de 10 à 95 % HR

Plage de température
- 30 à 43 °C (86 à 109 °F)

Plage de température d'entreposage
- -25 à 55 °C (-13 à 131 °F) à 95 % HR (sans condensation)

Durée utile de la pile
- 6000 lectures pour 4 piles alcalines AA de 1,5 V

Système antivol
- Système électronique (message de retour au support)
- Support verrouillé à clé
- Support mobile sur roue verrouillé à clé

Standards
- Conforme à la norme UL60601-1
- Conforme à la norme CAN/CSA C22.2 Nº 601.1
- Conforme à la norme EN12470-3 (mode prédictif standard)
- Conforme à la norme ASTM 1112 (mode prédictif standard)

CHAMBRE D'ISOLEMENT ORALE ET AXILLAIRE

CHAMBRE D'ISOLEMENT RECTALE

Ensembles complets

Code	Description	Quantité par caisse
504000	Thermomètre FILAC 3000 EZ oral/axillaire	1 unité
504005	Thermomètre FILAC 3000 EZ rectal	1 unité
505000	Thermomètre FILAC 3000 AC oral/axillaire	1 unité
505005	Thermomètre FILAC 3000 AC rectal	1 unité

Sondes et chambres

Code	Description	Quantité par caisse
500026	Sonde orale FILAC 3000 4 pieds	1 unité
500027	Sonde orale FILAC 3000 9 pieds	1 unité
500028	Chambre d'isolement orale FILAC 3000	1 unité
500036	Sonde rectale FILAC 3000 4 pieds	1 unité
500037	Sonde rectale FILAC 3000 9 pieds	1 unité
500038	Chambre d'isolement rectale FILAC 3000	1 unité

Couvre-sondes

Code	Description	Quantité par caisse
500500	Couvre-sonde FILAC 3000	500 unités
502000	Couvre-sonde FILAC 3000	2000 unités

Accessoires

Code	Description	Quantité par caisse
500046	Support mural avec verrou FILAC 3000	1 unité
500047	Support pour base mobile sur roue FILAC 3000	1 unité
500048	Support avec attache à tige FILAC 3000	1 unité
500099	Fiche d'étalonnage FILAC 3000	1 unité
303059	Support sur roue	1 unité
8884813711	Panier pour support sur roue	1 unité

COVIDIEN, COVIDIEN et son logo et le logo de Covidien accompagné de la mention *positive results for life* sont des marques déposées américaines et internationales de Covidien AG. Toutes les autres marques sont des marques de commerce d'une compagnie de Covidien. © 2010 Covidien.

COVIDIEN

Licence de Santé Canada détenue par Tyco Healthcare.

CDN-P00016-F (H-6122) Rev. 2010/09

8455, aut. Transcanadienne
Saint-Laurent (Québec)
H4S 1Z1

1-877-664-8926 [tél]
1-800-567-1939 [téléc]

www.covidien.com