

Fiche Technique

Gants de Vinyle Safetouch® Transparents Sans Poudre Pour Examens Médicaux

Code article 1129 A-D

Pays d'origine Chine

Contenu résiduel de poudre ≤ 2,0 mg/gant

Longueur $\geq 230 \text{ mm}$

Largeur

Petit (P) 80-90 Moyen (M) 90-100 Grand (G) 100-110 Très grand (T-G) 110-120

Épaisseur paume $\geq 0.08 \text{ mm}$

Épaisseur doigt $\geq 0.05 \text{ mm}$

Contrainte de rupture Avant vieillissement : ≥ 11 MPa

Après vieillissement : ≥ 11 MPa

% d'élongation Avant vieillissement : $\geq 300 \%$

Après vieillissement : ≥ 300 %

Stérilité Non stérile

Couleur Transparent

Tailles petit; moyen; grand; très grand

Intérieur du gant Sans poudre

Extérieur du gant Lisse

Usage unique seulement

Emballage 100 gants par boîte / 10 boîtes par caisse /

1 000 gants par caisse

Entreposage Conserver dans un endroit frais et sec. Éviter la

chaleur excessive (40 °C, 104 °F). Protéger les boîtes entamées contre l'exposition directe au

soleil ou à l'éclairage fluorescent.

Exempt de latex Conforme à la norme ASTM D-5250