

Masques à Boucles-Attaches Safe+Mask® Master Series Édition Limitée (Niveau 1) #2050, 2051 et 2052



Couche extérieure
Support filtrant
Couche intérieure
Boucles-attaches
Barrette nasale

Polypropylène filé-lié
Polypropylène extrudé soufflé
Polypropylène filé-lié
Élastique en maillage de polyester
Aluminium

ASTM F2100

Efficacité de filtration des bactéries (BFE)
Pression différentielle (ΔP)
Résistance aux fluides
Inflammabilité des tissus
Efficacité de filtration des particules (PFE)

≥ 95 % avec bactéries de 3,0 μm
< 4 mm, H₂O/cm²
Résiste au sang artificiel @ 80mm de Hg
Classe 1 – Propagation des flammes normale
≥ 95 % avec particules de 0,1 μm

Autres tests³

Irritation cutanée
Sensibilisation cutanée

Négligeable
Négligeable

Dimensions		Emballage
Longueur	178 mm (7 po)	50 masques/boîte
Largeur	89 mm (3 ½ po)	10 boîtes/caisse
Nombre de plis	3	500 masques/caisse
Longueur de la barrette nasale	120 mm	

Entreposage

Conserver dans un endroit frais, propre et sec. Éviter la chaleur excessive (> 40 °C ou 104 °F)

Utilisation prévue
Couleurs

Usage unique seulement
Ciel d'Augusta (Bleu royal), Festival d'azalées (Fushia vivifiant), Verdures luxuriantes (vert ensoleillé)

Pays d'origine

É.-U.

REMARQUES 1 et 2 Tous les tests sont effectués en conformité avec la norme ASTM 2100 et les résultats ont un NAQ de 4,0 %.

REMARQUE 3 Les valeurs ci-dessous sont les résultats des tests effectués selon les exigences de biocompatibilité de la norme ISO 10993.