





## PROTÉGÉ

### NITRILE, POWDER-FREE, EXAM GLOVES GANTS EN NITRILE, POUR EXAMEN MÉDICAL, SANS POUVRE

- Enhanced formulation rivals latex comfort and ergonomics
- Textured fingertips for precision gripping
- Great resistance
- Latex-free, hypoallergenic
- Non-sterile, ambidextrous
- Each batch of gloves is air-tested to detect pinholes
- Chemotherapy-tested
- Color: sky blue 

- Une formule améliorée pour rehausser le confort et l'ergonomie
- Extrémités des doigts texturées pour une meilleure dextérité
- Grande résistance
- Sans latex, hypoallergéniques
- Non stériles, ambidextres
- Chaque lot de gants est testé afin de détecter la moindre perforation
- Testés pour l'utilisation en chimiothérapie
- Couleur : bleu ciel 

- Compliance standards: ASTM D6319:00a and EN 455-2000, Parts 1 & 2
- Quality assurance:  
ISO 9001: 2000 certified by SIRIM (Malaysia)  
ISO 9001: 2000 and ISO 13485: 2003 certified by SGS (UK)

- Conformité à la norme : ASTM D6319:00a et EN 455-2000, Parties 1 et 2
- Assurance de qualité :  
ISO 9001 : 2000 certifié par SIRIM (Malaisie)  
ISO 9001 : 2000 et ISO 13485 : 2003 certifié par SGS (Angleterre)

#### DIMENSIONS

CODE – SIZE / TAILLE	PALM WIDTH (mm) / LARGEUR DE LA PAUME (mm)	LENGTH (mm) / LONGUEUR (mm)
93995 – XS/TP	75+/-2	Min. 240
93996 – S/P	83+/-2	Min. 240
93997 – M/M	94+/-2	Min. 240
93998 – L/G	105+/-2	Min. 240
93999 – XL/TG	115+/-2	Min. 240

#### THICKNESS / ÉPAISSEUR

MEASURED PART / PARTIE MESURÉE	SINGLE WALL (mm) / SIMPLE PAROI (mm)
FINGER / DOIGT	0.13+/-0.03
PALM / PAUME	0.10+/-0.03

#### PHYSICAL PROPERTIES / PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	BEFORE AGING / AVANT VIEILLISSEMENT	AFTER AGING (7 days at 70° C) / APRÈS VIEILLISSEMENT (7 jours à 70° C)
TENSILE STRENGTH (Mpa) / FORCE AU POINT D'ARRÊT	XS/TP – 33.4 Mpa S/P – 32.6 Mpa M/M – 36.1 Mpa L/G – 34.9 Mpa XL/TG – 35.8 Mpa ASTM D319:00a – 14 Mpa min.	XS/TP – 31.7 Mpa S/P – 30.8 Mpa M/M – 34.2 Mpa L/G – 33.6 Mpa XL/TG – 33.4 Mpa ASTM D319:00a – 14 Mpa min.
ELONGATION / ÉLONGATION	XS/TP – 665 S/P – 725 M/M – 670 L/G – 660 XL/TG – 680 ASTM D319:00a – 500 % min.	XS/TP – 610 S/P – 620 M/M – 635 L/G – 620 XL/TG – 610 ASTM D319:00a – 400 % min.

#### PACKAGING INFORMATION / RENSEIGNEMENTS SUR L'EMBALLAGE

100 pieces per box, 10 boxes per shipping carton / 100 unités par boîte, 10 boîtes par carton de transport

#### STORAGE / ENTREPOSAGE

Store in a cool, dry place. Avoid excessive heat (40°C, 104°F). Shield open boxes from direct sun and fluorescent lighting. / Conserver dans un endroit frais et sec. Éviter la chaleur excessive (40°C, 104°F). Protéger les boîtes entamées contre l'exposition directe au soleil ou à l'éclairage fluorescent.

#### ORDERING INFORMATION / INFORMATIONS POUR UNE COMMANDE

To order, please refer to a specific size and mention the product code. / Pour commander, veuillez spécifier la taille et le code du produit.



Supermax Healthcare Canada Inc.  
240-9955 Catania Avenue  
Brossard (Quebec) J4Z 3V5 CANADA

Toll-free: / Sans frais: 1 866 428-9188  
Toll-free: / Sans frais (télécopieur): 1 888 428-5881  
supermaxcanada.com

 **FOR SINGLE USE ONLY / USAGE UNIQUE SEULEMENT**