



VIBRANT

LATEX, POWDER-FREE, EXAM GLOVES GANTS EN LATEX, POUR EXAMEN MÉDICAL, SANS POUDRE

- Micro-textured finish
- Beaded cuff snugs wrist, eliminates roll-up, minimizes entry of liquids
- Advanced rinsing process improves quality and purity
- Non-sterile, ambidextrous
- Each batch of gloves is air-tested to detect pinholes
- Color: creamy beige

- Powder level: max. 2 mg/glove
- Proteine content: max. 50 µg/dm²
- Compliance standards: ASTM D3578, EN 455 Parts 1, 2, 3, 4
- Quality assurance:
ISO 9001 certified by SGS (UK) and SIRIM (Malaysia)
ISO 13485 certified by SGS (UK)
CMDCAS ISO 13485 Certification

- Fini micro-texturé
- Bord roulé maintenant les gants solidement en place et empêchant l'entrée de liquides
- Processus avancé de rinçage afin d'en améliorer la qualité et la pureté
- Non stériles, ambidextres
- Chaque lot de gants est testé afin de détecter la moindre perforation
- Couleur : beige crémeux

- Contenu résiduel de poudre : max. 2 mg / gant
- Quantité de protéine : max. 50 µg / dm²
- Conformité à la norme : ASTM D3578, EN 455 Parties 1, 2, 3, 4
- Assurance de qualité :
ISO 9001 certifié par SGS (Angleterre) et SIRIM (Malaisie)
ISO 13485 certifié par SGS (Angleterre)
Certification CMDCAS ISO 13485

DIMENSIONS

| CODE – SIZE / TAILLE | PALM WIDTH (mm) / LARGEUR DE LA PAUME (mm) | LENGTH (mm) / LONGUEUR (mm) |
|-------------------------|--|--------------------------------------|
| 98225 – XS/TP | 70 – 79 | Min. 240 |
| 98226 – S/P | 80 – 89 | Min. 240 |
| 98227 – M/M | 90 – 99 | Min. 240 |
| 98228 – L/G | 100 – 109 | Min. 240 |
| 98229 – XL/TG | 110 – 119 | Min. 240 |

THICKNESS / ÉPAISSEUR

| MEASURED PART / PARTIE MESURÉE | SINGLE WALL (mm) / SIMPLE PAROI (mm) |
|--------------------------------------|---|
| FINGER / DOIGT | Min. 0.13 |
| PALM / PAUME | Min. 0.10 |
| CUFF / BORD | Min. 0.07 |

PHYSICAL PROPERTIES / PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | BEFORE AGING / AVANT VIEILLISSEMENT | AFTER AGING / APRÈS VIEILLISSEMENT |
|---|---|--|
| TENSILE STRENGTH (Mpa) / FORCE AU POINT D'ARRÊT | Min. 18 Mpa | Min. 14 Mpa |
| ELONGATION / ÉLONGATION | Min. 650 % | Min. 500 % |
| FORCE AT BREAK (N) / FORCE À LA RUPTURE | Min. 6 N | Min. 6 N |



SUPERMAX
HEALTHCARE CANADA

Supermax Healthcare Canada Inc.
240-9955 Catania Avenue
Brossard (Quebec) J4Z 3V5 CANADA

Toll-free: / Sans frais: 1 866 428-9188
Toll-free: / Sans frais (télécopieur) : 1 888 428-5871
supermaxcanada.com

PACKAGING INFORMATION / RENSEIGNEMENTS SUR L'EMBALLAGE

100 pieces per box, 10 boxes per shipping carton / 100 unités par boîte, 10 boîtes par carton de transport

STORAGE / ENTREPOSAGE

Store in a cool, dry place. Avoid excessive heat (40°C, 104°F). Shield open boxes from direct sun and fluorescent lighting. / Conserver dans un endroit frais et sec. Éviter la chaleur excessive (40°C, 104°F). Protéger les boîtes entamées contre l'exposition directe au soleil ou à l'éclairage fluorescent.

ORDERING INFORMATION / INFORMATIONS POUR UNE COMMANDE

To order, please refer to a specific size and mention the product code. / Pour commander, veuillez spécifier la taille et le code du produit.

FOR SINGLE USE ONLY / USAGE UNIQUE SEULEMENT

CAUTION: / ATTENTION: This product contains latex that may cause allergic reactions for some users. / Ce produit contient du latex et peut causer des réactions allergiques pour certains utilisateurs.